

BETAflam® / BETAFixss®

E30/E90

Kanalsystem CLICfixss



Verlegeabstand: ≤ 800 mm

Befestigungssystem BETAFixss	Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungs- abstand	Belastung	Nenngröße	Querschnitt Aderanzahl	Funktionserhalt
Insta - Clic Insta - Clic Kanal	≥ 1 Stk	≤ 800 mm	-	≤ 20 x 70 mm	≤ 10 mm ²	E30/E90
Insta - Clic Insta - Clic Kanal	≥ 1 Stk	≤ 800 mm	-	≤ 20 x 70 mm	≥ 1x2x0,8	E30/E90

Anwendung: Zur Mehrfachverlegung von BETAflam® Kabeln NHXH E30/E90, NHXCH E30 und BM/JE E30/E90 an Decken oder Wänden, waagrecht, schräg und senkrecht, offen oder geschlossen.

Type	Abmessung L x B x H mm	Stück / VPE
CLICfixss Halterung	60 x 57 x 20	50
CLICfixss Halterung Winkel 90° flach	140 x 140 x 20	1
CLICfixss Halterung Winkel 90° innen	103 x 103 x 20	1
CLICfixss Halterung T-Stück	238 x 129 x 20	1

Type	Abmessung L x B x H mm	Stück / VPE
CLICfixss Abdeckung 1.000 mm	1.000 x 64 x 17	1
CLICfixss Abdeckung 2.000 mm	2.000 x 64 x 17	1
CLICfixss Abdeckung 500 mm flexibel	500 x 64 x 17	1
CLICfixss Stoßabdeckung	50 x 66 x 17	1
CLICfixss Abdeckung Winkel 90° flach	140 x 140 x 17	1
CLICfixss Abdeckung Winkel 90° innen	87 x 87 x 17	1
CLICfixss Abdeckung T-Stück	193 x 129 x 17	1

Abdeckungen aus Stahlblech in Standardfarbe reinweiss ca. RAL 9010, optional hellgrau ca. RAL 7035

Montagehinweis: Kürzen Sie die geraden Abdeckungen so, dass diese die gesamte Halterung bei den Formstücken überdecken. Die Abdeckungen der Formstücke (Ecken, T-Stück, ...) werden dann überlappend darübergestülpt.

Passende Dübel finden Sie auf Seite 37.

Ihr BETAFixss® Vorteil: Unerreicht einfache Verlegung, Halterung auch ohne Deckel zugelassen, optische Abdeckung der "orangenen Kabel", unauffällige und klare Kabelwege.