

KLAMMERfixss Kabelklammer



Verlegeabstand: ≤ 600 mm

Befestigungssystem	Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungsabstand	Belastung	Nenngröße	Querschnitt Aderanzahl	Funktionserhalt
BETAfixss						
Kabelklammer KLAMMERfixss	1 Stk	≤ 600 mm	-	Ø ≤ 45 mm	≤ 16 mm ² ≤ 52x2x0,8	E30/E90

Anwendung: Zur Einzelverlegung von BETAflam® Kabeln E30/E90 an Decken oder Wänden waagrecht, schräg und senkrecht.

Schellentyp	für Kabel Ø mm	Stück / VPE
KLAMMERfixss 08	6 - 8	100
KLAMMERfixss 10	8 - 10	100
KLAMMERfixss 12	10 - 12	100
KLAMMERfixss 14	12 - 14	100
KLAMMERfixss 16	14 - 16	100
KLAMMERfixss 19	17 - 19	50
KLAMMERfixss 21	19 - 21	50
KLAMMERfixss 25	23 - 25	50

Abgabe nur in kompletten Verpackungseinheiten

geeignete Dübel		Stück / VPE
SNA 6x30/5	Nagelanker	100
MMS-MS 7,5 x 45	Schraubanker	100

Dübel sind im Lieferumfang nicht enthalten, bitte separat bestellen.

BOHREN - SCHLAGEN - FERTIG !

Ihr BETAfixss® Vorteil: Schneller und kostengünstiger kann man einzelne Kabel nicht verlegen. Einfacher geht's nicht.