

BETAflam® / BETAFixSS®

E30/E90

## Rohrverlegung mit KLAMMERfixSS



Verlegeabstand: ≤ 600 mm

Befestigungssystem BETAFixSS	Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungs- abstand	Belastung	Nenngröße	Querschnitt Aderanzahl	Funktionserhalt
Halogenfreies Kunststoffrohr HFPRS	1 Stk	≤ 600 mm	-	Ø ≤ 45 mm	≤ 16 mm <sup>2</sup> ≤ 52x2x0,8	E30/E90

**Anwendung:** Zur Einzelverlegung von BETAflam® Kabeln E30/E90 an Decken oder Wänden waagrecht und schräg, offen oder geschlossen.

Rohrtyp		innen Ø mm	außen Ø mm	Schelle
HFPRS-DN 20	halogenfrei, gemufft	16,8	20,0	KLAMMERfixSS 21
HFPRS-DN 25	halogenfrei, gemufft	21,5	25,0	KLAMMERfixSS 25

Stangenlänge: 3 Meter; Rohrfarbe grau; auf Wunsch schwarze ungemuffte Ausführung lieferbar.

Rohrzubehör		innen Ø mm	außen Ø mm
HFPMS-DN 20	halogenfreie Muffe	16,8	20,0
HFPMS-DN 25	halogenfreie Muffe	21,5	25,0
HFPBS-DN 20	halogenfreier Bogen	16,8	20,0
HFPBS-DN 25	halogenfreier Bogen	21,5	25,0

**Montagehinweis:** Dehnung bei Temperaturschwankungen beachten. Das Kabel soll beim Einziehen nicht verdreht werden.

Ihr BETAFixSS® Vorteil: Unerreicht einfache Verlegung, optisch unauffällige, klare Kabelwege.