

Brandschutzzuganker



SAN M8 - M12 GS



SNA 6x30 M6/4,5



NAGELfixss 6x30/5

Anwendung: Zur Installation von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt auf bewehrtem und unbewehrtem Beton der Festigkeitsklasse \geq B25.

Type	Befestigung von	max. Last kg	Bohrtiefe \geq mm	Stück / VPE
SAN Anker M8 GS	SS, Deckenst., Wandausl., Kurzstrebe	60	45	50
SAN Anker M10 GS	SS, Deckenst., Wandausl., Kurzstrebe	100	55	50
SAN Anker M12 GS	SS, Deckenst., Wandausl., Kurzstrebe	150	65	50
SNA 6x30 M6/4,5	Einfachschellen ESM	25	35	100
SNA 6x30/5	Nagelanker für Sammelfixss, Minifixss	25	35	100
NAGELfixss 6x30/5	Nagelanker mit Spezial U-Scheibe für Systemschiene, Hakenschiene	25	35	100

Die Lastangaben beziehen sich auf axialen Zug.

Spezialdübel: Wir führen in unserem Lagersortiment diverse zugelassene Spezialdübel.

Weitere Sonderzulassungen auf Anfrage möglich !

Ihr BETAfixss® Vorteil: Alles aus einer Hand und in einer Lieferung direkt auf die Baustelle. Kosteneffiziente Bestellabwicklung und Baustellenversorgung.