

BETAflam® / BETAfixss®

E30/E90

Verbindungs-muffen E30/E90



Befestigungssystem					Querschnitt	Funktionserhalt
BETAfixss					Aderanzahl	
Verbindungs-muffe					≥ 1,5 mm ²	E30/E90
BfVMC						

Anwendung: Zur Verbindung von geschirmten und ungeschirmten Notlaufkabeln der Typen NHXH E30/E90 und NHXCH E30/E90 in Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt nach ÖNORM DIN 4102 - 12.

Type		Stück / VPE
BfVMC Verbindungs-muffe	4x1,5/1,5 - 4x4/4	1
BfVMC Verbindungs-muffe	4x6/6 - 4x10/10	1
BfVMC Verbindungs-muffe	4x16/16 - 4x25/16	1
BfVMC Verbindungs-muffe	4x35/16 - 4x50/25	1
BfVMC Verbindungs-muffe	4x70/35 - 4x95/50	1
BfVMC Verbindungs-muffe	4x120/70 - 4x150/70	1
BfVMC Verbindungs-muffe	4x185/95 - 4x240/120	1

Andere Abmessungen auf Anfrage.
Leiterverbinder im Set nicht enthalten !

Montagehinweis: Bitte beachten Sie die mit dem Produkt mitgelieferte Installationsanweisung.

Montagehinweis: Für Aderquerschnitte bis 16mm² empfehlen wir den Einsatz des geprüften BETAfixss® Kleinverteilers mit dem brandbeständigen Klemmenmodul. Bei allen Nennquerschnitten > 6mm² sind die Verbindungen mittels Sechskantpressung herzustellen.
Dornkerbpressungen sind nicht zulässig.

Ihr BETAfixss® Vorteil: Geprüftes System in verschiedenen Größen für Verbindungen und Reparaturen.