

Materialqualitäten

- Stahl rostfrei, WN 1.4571, Zubehör aus A4

IHRE SYSTEMVORTEILE:

KORROSIONSFEST UND BESCHÄDIGUNGSSICHER

Ob Tunnel, Kläranlage, Lebensmittelproduktion etc., das Centrofixss Rohr schützt das Kabel und die Umgebung.

MONTAGEFREUNDLICH, KABELSCHONEND

Die System ist durch Steckmontage zu verbinden. Die Rohrenden sind innen und aussen entgratet. Beidseitig ohne Muffen.


Das Edelstahlinstallationsrohr entspricht den Normen EN 50086 und EN 50086-2-1.

DAS SERVICE

Sie erhalten das gewohnte Service von Centrovox. Das bedeutet für Sie kompetente Beratung, rasche Lieferzeiten mit Termintreue und auch während und nach der Montage die gewünschte Unterstützung.

Artikelbezeichnung

PRA4-Rohr M16 innen- \varnothing 14,0 L=3000
 PRA4-Rohr M20 innen- \varnothing 18,0 L=3000
 PRA4-Rohr M25 innen- \varnothing 22,6 L=3000
 PRA4-Rohr M32 innen- \varnothing 29,6 L=3000
 PRA4-Rohr M40 innen- \varnothing 37,6 L=3000



Wandstärke: 1,0 mm
 1,0 mm
 1,2 mm
 1,2 mm
 1,2 mm

PRA4-Bogen 90° M16 Radius 40
 PRA4-Bogen 90° M20 Radius 50
 PRA4-Bogen 90° M25 Radius 63
 PRA4-Bogen 90° M32 Radius 80
 PRA4-Bogen 90° M40 Radius 100




PRA4-Muffe M16 L=62
 PRA4-Muffe M20 L=68
 PRA4-Muffe M25 L=72
 PRA4-Muffe M32 L=88
 PRA4-Muffe M40 L=88

PRA4-Endtülle M16 L=37
 PRA4-Endtülle M20 L=40
 PRA4-Endtülle M25 L=42
 PRA4-Endtülle M32 L=50
 PRA4-Endtülle M40 L=50



PRA4-Sockelteil M16
 PRA4-Sockelteil M20
 PRA4-Sockelteil M25
 PRA4-Sockelteil M32
 PRA4-Sockelteil M40



PRA4-Briden M16 für \varnothing 16
 PRA4-Briden M20 für \varnothing 20
 PRA4-Briden M25 für \varnothing 25
 PRA4-Briden M32 für \varnothing 32
 PRA4-Briden M40 für \varnothing 40