

**Netzwerkleitungen, RG-Koax, Spezialkoax**

Artikel Kurzzeichen	Dimension n x m	Artikelfarbe	Ø mm	Gewicht kg / km	Kupfer kg / km	Preis € / km
<b>NETZWERKSLEITUNGEN</b>						
<b>NETZWERKSLEITUNGEN ETHERNET</b>						
siehe separate Netzwerkpreisliste						
<b>NETZWERKSLEITUNGEN IBM</b>						
siehe separate Netzwerkpreisliste						
<b>NETZWERKSLEITUNGEN KAT.5 / KAT.5+</b>						
siehe separate Netzwerkpreisliste						
<b>NETZWERKSLEITUNGEN KAT 6</b>						
siehe separate Netzwerkpreisliste						
<b>NETZWERKSLEITUNGEN KAT 7</b>						
siehe separate Netzwerkpreisliste						
<b>RG-KOAX HAUPTTYPEN</b>						
RG 58 C/U (50 Ohm)			5,0	43,0	19,0	1.057,10
RG 59 B/U (75 Ohm)			6,1	43,5	23,0	1.007,50
RG 62 A/U (93 Ohm)			6,1	55,0	23,0	1.256,80
RG 213 U (50 Ohm)			10,3	157,0	76,0	2.432,20
<b>RG KOAX HALOGENFREI</b>						
RG 58 C/U FRH (50 Ohm)			5,0	43,0	19,0	2.230,90
RG 59 B/U FRH (75 Ohm)			6,3	55,0	23,0	2.303,50
RG 62 A/U FRH (93 Ohm)			6,1	55,0	23,0	2.571,50
RG 108 FRH (78 Ohm)			6,6	64,0	31,5	4.031,80
<b>RG-KOAX SONST.TYPEN</b>						
RG 6 /comm (75 Ohm)			8,4	120,0	62,4	1.442,10
RG 11 A/U (75 Ohm)			10,3	145,0	56,0	2.571,30
RG 71 B/U (93 Ohm)			6,2	65,0	45,0	1.640,00
RG 108 A/U (78 Ohm)			6,6	64,0	25,0	1.912,10
RG 174 A/U (50 Ohm)			2,8	12,0	6,0	903,60
RG 178 B/U (50 Ohm)			1,9	9,0	5,0	2.193,70
<b>RG 179 B/U (75 Ohm)</b>			2,5	14,8	7,4	
RG 214 U (50 Ohm)			10,8	195,0	118,0	6.516,60
RG 216 U (75 Ohm)			10,8	176,0	99,0	4.665,60
RG 223 U (50 Ohm)			5,5	60,0	39,0	2.531,30
RG 59 B/U Dual			6,15 x 12,7	105,0	50,0	1.799,60
<b>MINIKOAX</b>						
KX 75 mini			2,2	12,0	5,6	793,40
KX 75 mini flex			2,6	12,0	6,6	829,20
KX 75 0,4(0,13)/2,4			4,1	30,0	5,6	895,20
<b>MULTIMINIKOAX 75 OHM</b>						
Scart 7 polig			8,9	96,0	32,5	2.556,50
LF-(2YDY+2YDY+Y)AY 6x0,12 + 2x2x0,12 + 4x0,14			10,7	146,0	67,0	4.603,30
LF-(2YCY)Y 2x0,07				45,0	11,0	1.916,90
LF-(2YCY)Y 3x0,07			7,3	55,0	16,6	2.171,70
LF-(KX+Y)Y 75 Mini + 2x0,38			6,5	43,0	18,0	1.807,50
3KX75Mini + 4x2xAWG 28			9,5	105,0	50,0	4.468,20
3KX75Mini + 4x0,20			8,5	71,0	43,0	4.116,00
2KX75Mini + 2x0,75 + 2x0,14			7,9	71,0	38,5	3.941,70
LF-(O2YHCY)Y 5 x 0,09 (flexibel)			9,4	110,0	33,0	3.602,80
<b>KOAX MIT STEUERLEITUNGEN</b>						
LF-(KX+Y+Y)Y RG59+2x0,75(0,20)+4x0,22(0,15)			10,5 (12,5)	160,0	48,0	3.581,80
LF-(KX+Y)Y RG 59 + 2x1			12,5	224,0	46,0	3.111,70
LF-(KX+Y)FY RG 59 + 3x1,5(0,25)			13,1	146,0	68,0	3.863,20
LF-(KX+Y+Y)Y RG 59 + 6x0,38			13,0	170,0	46,0	3.429,60
LF-(KX+Y+Y)Y RG 59 + 3x1,0 + 9x0,75			13,0	260,0	120,5	5.213,80
LF-(KX+Y)CY RG 59 + 15x0,5			15,2	290,0	120,0	5.413,10