


BETAflam® / BETAfixss®

E30/E90

Verbindungs-muffen E30/E90



Befestigungssystem BETAfixss					Querschnitt Aderanzahl	Funktionserhalt
Verbindungs-muffe BfVMC					≥ 1,5 mm ²	E30/E90

Anwendung: Zur Verbindung von geschirmten und ungeschirmten Notlaufkabeln der Typen NHXH und NHXCH E30/E90 in Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt nach ÖNORM DIN 4102-12.

Artikelnummer	Type		Stück / VPE
429045	BfVMC Verbindungs-muffe	4x1,5/1,5 - 4x4/4	1
429047	BfVMC Verbindungs-muffe	4x6/6 - 4x10/10	1
429049	BfVMC Verbindungs-muffe	4x16/16 - 4x25/16	1
429051	BfVMC Verbindungs-muffe	4x35/16 - 4x50/25	1
429053	BfVMC Verbindungs-muffe	4x70/35 - 4x95/50	1
429055	BfVMC Verbindungs-muffe	4x120/70 - 4x150/70	1
429057	BfVMC Verbindungs-muffe	4x185/95 - 4x240/120	1

Leiterverbinder im Set nicht enthalten !

Montagehinweis: Bitte beachten Sie die mit dem Produkt mitgelieferte Installationsanweisung.

Montagehinweis: Für Aderquerschnitte bis 16mm² empfehlen wir den Einsatz des geprüften BETAfixss® Kleinverteilers mit dem brandbeständigen Klemmenmodul. Bei allen Nennquerschnitten > 6mm² sind die Verbindungen mittels Sechskantpressung herzustellen. **Dornkerbpressungen sind nicht zulässig.**

Ihr BETAfixss® Vorteil: Geprüftes System in verschiedenen Größen für Verbindungen und Reparaturen.