

Brandschutzzuganker



R90/F90



SAN M8 - M12 GS



SNA 6x30 M6/4,5



NAGELfixss 6x30/5

Anwendung: Zur Befestigung auf bewehrtem und unbewehrtem Beton der Festigkeitsklasse \geq B25.

Artikelnummer	Type	Befestigung von	max. Last kg	Bohrtiefe \geq mm	Stück / VPE
434209	SAN Anker M8 GS	SS, Deckenst., Wandausl., Kurzstrebe	60	45	50
434857	SAN Anker M10 GS	SS, Deckenst., Wandausl., Kurzstrebe	100	55	50
445765	SAN Anker M12 GS	SS, Deckenst., Wandausl., Kurzstrebe	150	65	20
434641	SNA 6x30 M6/4,5	Einfachschellen ESM	25	35	100
434813	SNA 6x30/5 Nagelkopf	SAMMELfixss, MINIfixss	25	35	100
442279	NAGELfixss 6x30/5 Nagelkopf	Systemschiene, Hakenschiene	25	35	100

434233	Setzwerkzeug	SNA 6x30 und alle Nagelkopfdübel (Hand)			1
10854841	EWA M6	Setzwerkzeug für Dübel K6x5, SNA 6x30 M6 (Bohrhammer)			1

Die Lastangaben beziehen sich auf axialen Zug.

Artikelnummer	Type	Beschreibung	Stück / VPE	max. Bohrtiefe mm
10970684	SDS 6/110	Bohrer 6 mm, Länge 110 mm quattro für SNA, Nagelfixss	1	50

Spezialdübel: Wir führen in unserem Lagertortiment diverse zugelassene Spezialdübel.

Weitere Sonderzulassungen auf Anfrage möglich !

**Für Montagen auf Holz, Stahl, Brandschutzpaneelen und weiteren Untergründen stehen verschiedene Befestigungslösungen zur Verfügung.
Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Berater.**

Ihr BETAfixSS® Vorteil: Alles aus einer Hand und in einer Lieferung direkt auf die Baustelle. Kosteneffiziente Bestellabwicklung und Baustellenversorgung.