

Brandschutzanker Brandschutzschlaganker

R90/F90



Anwendung: Zur Befestigung auf bewehrtem und unbewehrtem Beton. Weitere Details finden Sie in der jeweiligen Zulassung.

Artikelnummer	Type	Befestigung	max. Last [kg]	Bohrtiefe [mm]	Nutzlänge [mm]	Stück / VPE
10792363	K6x5/kurz + SDS Bohrer	Einfachschelle ESM	30	32	2	200
10793425	KDM/Kurz + SDS Bohrer	Sammelhalterungen HKS, HKSB	30	32	2	200
430769	KDM 6x80N + U-Scheibe	Systemschienen SS, Einfachschelle ESM	30	≥ 32	80	100
433289	KDM 6x110N + U-Scheibe	Systemschienen SS, Einfachschelle ESM	30	≥ 32	110	100
18733879	KDM 6x165N/15 + U-Scheibe	Sammelhalterungen, Einfachschelle ESM	30	≥ 32	165	100
436919	KDM 6x210N/12 + U-Scheibe	Sammelhalterungen, Einfachschelle ESM	30	≥ 32	210	50

Die überlangen Typen KDM 6x80N - KDM 6x210N werden eingesetzt, wenn auf dem Beton starke Putz- oder Isolierschichten aufgebracht sind.



SDS Bohrer Ø 6mm



Setzwerkzeug EWA M6

Artikelnummer	Type	Beschreibung	max. Bohrtiefe [mm]	Stück / VPE
10855120	SWM-SM	Setzwerkzeug für Dübel KDM (Bohrhammer)	-	1
10854841	EWA M6	Setzwerkzeug für Dübel K6x5, SNA 6x30 M6 (Bohrhammer)	-	1
41612922	SDS 2/32	Bundbohrer für K6x5/kurz und KDM/kurz	32	3
41613103	SDS 6/110	Bohrer Ø 6mm, Länge 110mm quattro für KDM	50	3
41613136	SDS 6/160	Bohrer Ø 6mm, Länge 160mm quattro für KDM	110	3
41613180	SDS 6/360	Bohrer Ø 6mm, Länge 360mm für KDM 6x210	300	3