

Brandschutzanker
Brandschutzzuganker

R90/F90



SAN M8 - M12



SNA 6x30 M6/4,5



SNA 6x30/5 Nagelkopf



NAGELfixss 6x30/5

Anwendung: Zur Befestigung auf bewehrtem und unbewehrtem Beton. Weitere Details finden Sie in der jeweiligen Zulassung.

Artikelnummer	Type	Befestigung	max. Last [kg]	Bohrtiefe [mm]	Stück / VPE
434209	SAN Anker M8 GS	SS, Deckenstütze, Wandausleger, Kurzstrebe	90	≥ 48	50
434857	SAN Anker M10 GS	SS, Deckenstütze, Wandausleger, Kurzstrebe	190	≥ 55	50
445767	SAN Anker M12 GS	SS, Deckenstütze, Wandausleger, Kurzstrebe	300	≥ 69	20
434641	SNA 6x30 M6/4,5	Einfachselle ESM	30	≥ 36	100
434813	SNA 6x30/5 Nagelkopf	Sammelhalterungen	30	≥ 36	100
442279	NAGELfixss 6x30/5 Nagelkopf	Systemschiene SS, Hakenschiene HKS	30	≥ 36	100

Artikelnummer	Type		max. Bohrtiefe [mm]	Stück / VPE
14342912	Setzwerkzeug	SNA 6x30 und alle Nagelkopfdübel (Hand)	-	1
10854841	EWA M6	Setzwerkzeug für Dübel K6x5, SNA 6x30 M6 (Bohrhammer)	-	1
41613103	SDS 6/110	Bohrer Ø 6mm, Länge 110mm quattro für KDM	50	3



Montagehinweis: Um die angegebenen Zugkräfte zu gewährleisten, ist die vorgeschriebene Bohrtiefe einzuhalten. Bohrloch vor Setzen des Dübels reinigen! Der Einsatz von Bundbohrer und Setzwerkzeug (Bohrhammer) beschleunigt den Arbeitsfluss in der Montage erheblich!