

#### Fernmeldeschlauchleitung, halogenfrei

**Verwendung:** In trockenen Innenräumen als Steuerleitung für Schaltanlagen, etc. Die Leitung zeichnet sich im Brandfall durch geringe Rauchentwicklung und Toxizität aus, und setzt keine korrosiven Gase frei.

**Aufbau:** Leiter Cu blank 0,6 mm Ø  
 Isolierhülle aus halogenfreier, flammwidriger Thermoplastmischung  
 Adern verseilt  
 Mantel aus halogenfreier, flammwidriger Thermoplastmischung.

#### Technische Daten:

Nennspannung	_____	U <sub>0</sub> /U max. [V]:	200
Prüfspannung	_____	Ader / Ader [V] <sub>AC</sub> :	1200
Leiterwiderstand Schleife	_____	[Ω/km]:	130
Isolationswiderstand	_____	min. [MΩ.km]:	20
Temperaturbereich	_____	fest verlegt [°C]:	-25 bis +70
	_____	bewegt [°C]:	-5 bis +50

Dimension	Außen Ø [mm]	Gewicht [kg/km]	Cu-Bedarf [kg/km]
2x0,6	4,0	13	5,6
3x0,6	4,4	16	8,4
4x0,6	5,2	20	11,2
5x0,6	5,7	24	14,0
10x0,6	6,8	47	28,0

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und können ohne Ankündigung geändert werden.